



充電式 バッテリー刈払機 エレクトライト ELECH LIGHT

人に優しい、環境に優しい、
しかもハイパワー

地球温暖化対策 排ガスゼロ
排ガス2次規制対応

低振動 長時間作業でも疲労が少ない

低騒音 住宅地・早朝の草刈りに最適

ハイパワー
エンジン式刈払機20cc相当

クリーンで安全
ブレーキ付・危険物(ガソリン)不要

軽量
女性や年輩の方でも扱いやすい

簡単操作
スイッチONで即始動

メンテナンス不要



刈払機はモータの時代
草刈革命

ガソリンの要らない刈払機
延長コードの要らない刈払機



■製品仕様		ACL-U15A：付属バッテリー1個仕様	ACL-H15A：付属バッテリー1個仕様
型 式	両手ハンドル	両手ハンドル	ループハンドル
	標準刃：φ230mm 32P チップソー	標準刃：φ230mm 32P チップソー	標準刃：φ230mm 32P チップソー
外観寸法及び重量	寸法：高さ340mm×長さ1800mm×幅530mm	寸法：高さ265mm×長さ1800mm×幅230mm	寸法：高さ265mm×長さ1800mm×幅230mm
	重量：本体3.1kg(手元重量)、バッテリー1.5kg ※刈刃、肩掛けベルト、安全カバー除く	重量：本体3.0kg(手元重量)、バッテリー1.5kg ※刈刃、肩掛けベルト、安全カバー除く	重量：本体3.0kg(手元重量)、バッテリー1.5kg ※刈刃、肩掛けベルト、安全カバー除く
モータ	DC24V 150W出力の整流子モータ搭載	DC24V 150W出力の整流子モータ搭載	DC24V 150W出力の整流子モータ搭載
	回転(刃の回転/モータ回転)：3400/5000rpm	回転(刃の回転/モータ回転)：3400/5000rpm	回転(刃の回転/モータ回転)：3400/5000rpm
	電気式ブレーキ機能付き(5秒以内に刃が停止します)	電気式ブレーキ機能付き(5秒以内に刃が停止します)	電気式ブレーキ機能付き(5秒以内に刃が停止します)
	手動復帰タイプのモータ焼損防止装置(サーキットプロテクター)付	手動復帰タイプのモータ焼損防止装置(サーキットプロテクター)付	手動復帰タイプのモータ焼損防止装置(サーキットプロテクター)付
バッテリー	DC24V 3800mAh ニッケル水素バッテリー 使用時間 連続30~45分(約100坪の草刈能力)	DC24V 3800mAh ニッケル水素バッテリー 使用時間 連続30~45分(約100坪の草刈能力)	DC24V 3800mAh ニッケル水素バッテリー 使用時間 連続30~45分(約100坪の草刈能力)
	充電サイクル回数 約300回(使用状況により異なります)	充電サイクル回数 約300回(使用状況により異なります)	充電サイクル回数 約300回(使用状況により異なります)
充電器	入力：AC100V 2.2A 出力：DC24V 4.0A 充電時間：1時間(使用環境により異なります。)	入力：AC100V 2.2A 出力：DC24V 4.0A 充電時間：1時間(使用環境により異なります。)	入力：AC100V 2.2A 出力：DC24V 4.0A 充電時間：1時間(使用環境により異なります。)
その他	簡易防水(防滴レベル)構造	簡易防水(防滴レベル)構造	簡易防水(防滴レベル)構造

*バッテリーの使用時間は、充電状態や使用状況により異なります。数値は参考値です。

■付属品
専用バッテリー×1 / 専用充電器×1 / バッテリー専用ウエストバッグ×1
φ230mm 32P チップソー×1 / 肩掛けバンド×1 / 飛散防護カバー×1
保護メガネ×1 / 専用工具×1

■オプション(別売)
スベアバッテリーパック(JEB-38A)
スベア専用充電器(CEJ-40A)

■安全規格適合
充電器：PSEマーク
絶縁性能：電気用品安全法の「電気芝刈り機」技術基準に準ずる。
(DC24V電源の為、安全かつ法規制対象外です。)

販売店

株式会社 アイデック
IDECH CORPORATION
〒675-2302 兵庫県加西市北条町栗田182
TEL.(0790)42-6688 FAX.(0790)42-6633
e-mail:info@idech.co.jp
http://www.idech.co.jp

本製品の品質・性能向上や安全上による使用部品の変更等によって、本書の内容および写真・イラスト等の一部が本製品と一致しない場合がありますがご了承ください。